



尺寸图表：

橡胶磨头									
Model 型号	D 直径/mm	H 高度/mm	d柄径/mm		h 柄长/mm	Grit 粒度	Package 包装	Speed of revolution 最高转速	Graph 3D图
			3	6					
X03103	3	10	•		30	60#-1500#	100支/袋	25000rpm	
X04133	4	13	•		30				
X05153	5	15	•		30				
X06173	6	17	•		30				
X08203	8	20	•		30				
X10203	10	20	•		30				
X10206	10	20		•	35				
X10256	10	25		•	35				
X12203	12	20	•		30				
X12206	12	20		•	35				
X12256	12	25		•	35				
X16256	16	25		•	35				
X20033	20	3	•		30				
X20043	20	4	•		30				
X20053	20	5	•		30				
X20256	20	25		•	35				
X25033	25	3	•		30				
X25043	25	4	•		30				
X25053	25	5	•		30				
X25256	25	25		•	35				
X30066	30	6		•	35				
X30086	30	8		•	35				
X30106	30	10		•	35				
X30256	30	25		•	35				
X40066	40	6		•	35				
X40086	40	8		•	35				
X40106	40	10		•	35				
							常规： 60# 80# 120# 180# 240# 320# 400# 600#	50支/袋	
							非标定制： 800# 1500#	100支/袋	
								50支/袋	
								100支/袋	
								40支/袋	
								50支/袋	
橡胶磨头型号：HDXHXd									

详细说明：

原材料：氧化铝

粒度：60#、80#、120#、180#、240#、320#、400#、600#、800#、1500#

形状：圆柱形、T形、圆锥形、球形

柄径：3mm、6mm、3.175mm、6.35mm

柄长：30mm、35mm（其他尺寸可定做）

磨头软硬度：高弹性磨头、软硬程度可调节（可订制）

橡胶磨头产品有多种规格和粒度，接受非标尺寸定制，范围包括高度，孔径，材质，柄长等。此系列产品最突出特点是磨削力好，性能稳定，使用寿命长，粉尘小，能够配合各种高转速电动工具或者气动工具的使用。主要适用于各种铸造件模具，金属制品等的凹槽，边缘和内孔凹凸清洁，去焊接口，除细毛刺以及精细抛光处理；并可以广泛用于去除树脂模具的烧痕，鳞片，锈迹，划痕，凹痕和卡盘痕迹等的清洁处理；以及适用于去除油漆，电镀和涂层，通过调节橡胶材料的高弹性，从而防止发生加工划痕。

粒度指南：

粒度	60	80	120	180	240	320	400	600	800	1500
颜色	紫色	红色	绿色	豆酱色	兰色	灰色	棕色	蓝色	浅黄色	青色

